



Boltaflex, un cuir artificiel M1, avec une résistance exceptionnelle à l'usure et aux taches, due au traitement **PreFixx** protecteur exclusif breveté.

Tomato 554285	Persimmon 554303	Nasturtium 554293	Marigold 554301	Saffron Silk 554294	Lemon Peel 554308	Wheat 554327
New Burgundy 554287	Wine 554307	Candy Apple 554298	Fire Red 554311	Lox 554348	Indian Red 554289	Melba 554365
Port 554351	Deep Clay 554288	Russet 554297	Burnt Orange 554299	Brandy 554336	Apricot 554345	Melon 554361
Chocolate 554318	Allspice 554304	Oak Brown 554363	Saddle Tan 554309	Camel 554305	Rum Sherbet 554354	Ceylon Ivory 554334
Hunter Green 554296	Emerald 554352	Empire Green 554314	Lime 554326	Citrus 554122	Ocean Grey 554332	Moonglow 554310
Spruce 554325	Jade 554317	Turk 554295	Light Teal 554300	China Green 554319	Quartz 554330	Mint Julep 554313
Bluejay 554284	Marina 554283	Bright Blue 554121	Phoenician 554350	Sky 554347	Light Blue 554123	Cerulean 554349
Navy 554312	Royal Blue 554292	Blueberry 554286	Colonial Blue 554346	Coal 554328	Cadet 554353	Fjord 554344
Espresso 554333	Grape 554302	Purple Iris 554291	Lilac 554368	Mauve 554367	Rosewood 554908	Natural 554329
Black 554290	Slate 554316	Grey 554358	Light Grey 554331	Glacier 554366	White 554306	Snow white 554315

Boltaflex, is a M1 artificial leather with an outstanding abrasion and stain resistance, thanks to exclusive registered **PreFixx** protective finish.

Boltaflex est un cuir artificiel vinylique de haute qualité pour tout usage professionnel (contract). La gamme se compose de 70 couleurs, répond aux réglementations feu internationales et sa résistance aux tâches, à l'abrasion et aux déchirures a été prouvée grâce à de nombreux tests contrôlés en laboratoire. Prefixx® - est un film vinyle de protection qui a été spécialement conçu pour faciliter l'entretien des sièges. Les salissures les plus communes pourront être simplement essuyées à l'aide d'un chiffon et les plus difficiles telles que les traces de stylo seront retirées grâce à l'utilisation de détergents puissants sans endommager le revêtement.

Utilisation : Recouvrement de siège

Information technique :

Largeur	137 cm
Longueur des rouleaux	+/- 27 mètres
Nombre de coloris	70
Composition	PVC (ISO 9001)
Epaisseur	1,3 mm, +/-0,15 mm
Poids	750 g/m2
Martindale	>300.000 tours
Résistance aux UV	QUV 650 heures
Traitements	Prefixx® finition protectrice, antimicrobien

Classement Feu

BS5852 Source 5 (Crib 5)
BS5852 Source 0 and 1
EN 1021 1 & 2
DIN 53438 part2 class K1
DIN 4102 Class B2
M1 DIN75200
IMO FTP Code 2010 certificat partie 8
FAA-FAR 25.853 et Appendice F
FMVSS-302
California Flammability regulation
17-75 sec. E.
NFPA Code 701 Life safety Code standards
Boston Fire Dept. IX-1

Les + de Colourways :

- * Excellente résistance aux tâches
- * Résistant aux désinfectants y compris l'eau de Javel
- * Très bonne résistance à l'usure
- * Préviend la déshydratation et le vieillissement prématuré du revêtement
- * 100% waterproof
- * Résistant aux tâches sulfurées
- * Résistant à l'eau de mer
- * Résistant aux tâches d'urine
- * Résistant aux tâches de sang
- * Résistant aux tâches d'huile
- * Résistant aux tâches d'encre
- * Résistant aux tâches de graisse
- * Résistant aux tâches de moisissure
- * Préviend le développement des bactéries suivantes :
Bacillus Cereus, Proteus Vulgaris, Bacillus Mycoides,
Pseudomonas Aeruginosa, Bacillus Subtilis, Salmonella
Choleraesuis, Enterococcus Faecalis, Salmonella Typhimurium,
Escherichia Coli, Staphylococcus Aereus, Klebsiella Pneumoniae.

Muraspec Buflon
Solutions décoratives

22, rue de l'Equerre – CS 40031
95067 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 01.34.32.42.00
Fax 01.34.32.42.01
Email : contact@murasppec.fr

Colourways is a quality artificial leather for all kinds of public spaces. The range consists of 70 colours and meets most of the international fire standards and is proven to resist staining, abrasion and scuffing in repeated laboratory tests. Prefixx® - is a proven vinyl protective coating that's engineered and designed to be cleaned easily. Common stains simply wipe off while more difficult stains like ballpoint ink can be cleaned with active solvents without damaging the Prefixx® finish.

Specification

Width	137 cm
Standard roll length +/- 27 meters	
Colour palette	70 colors
Composition	PVC (ISO 9001)
Thickness	1,3 mm, +/-0,15 mm
Weight	750 g/m2
Martindale	>300.000 Rubs
UV-resistance	QUV 650 hours
Finishes	Prefixx® protection finish, Antimicrobial

Flame Retardant

BS5852 Source 5 (Crib 5)
BS5852 Source 0 and 1
EN 1021 1 & 2
DIN 53438 part2 class K1
DIN 4102 Class B2
M1 DIN75200
IMO FTP Code 2010 part 8 certificate
FAA-FAR 25.853 and Appendix F
FMVSS-302
California Flammability regulation
17-75 sec. E.
NFPA Code 701 Life safety Code standards
Boston Fire Dept. IX-1

Colourways features

- * Excelent stain resistance
- * resistant to disinfectants (bleach)
- * High wear resistance
- * Prevents dehydration and premature aging of the material
- * 100% waterproof
- * Sulfide stain resistant
- * Sea water resistant
- * Urine resistant
- * Blood resistant
- * Oil resistant
- * Ink resistant
- * Grease resistant
- * Mold- and Mildew resistant
- * Resistant against the following bacterias; Bacillus Cereus, Proteus Vulgaris, Bacillus Mycoides, Pseudomonas Aeruginosa, Bacillus Subtilis, Salmonella Choleraesuis, Enterococcus Faecalis, Salmonella Typhimurium, Escherichia Coli, Staphylococcus Aereus, Klebsiella Pneumoniae.

Muraspec

UNITED KINGDOM
Customer Service Centre
74-78 Wood Lane End
Hemel Hempstead
Herts. HP2 4RF UK
Tel: +44 (0) 8705 117118 / Fax: +44 (0) 8705 329020
Email: customerservices@murasppec.com

POLSKA
Ul. Polczyńska 115b01-303 Warszawa
Tel: 00 48 22 648 4467 / Fax: 00 48 22 648 4468
wallcovering@murasppec.com.pl www.murasppec.pl